



## TRILLADORA MEDIANA

MTR - 602



### CARACTERÍSTICAS

#### CABEZAL

- Cilindro-Cóncavo de dientes cónicos
- Cilindro-Cóncavo de barras metálicas
- Cilindro-Cóncavo de barras engomadas

#### CONJUNTO DE ZARANDA ACCIONADA POR EXCÉNTRICO

- Medida de zarandas a pedido

#### CONJUNTO DE VENTILACIÓN

- Ventilador axial de velocidad variable

#### CONJUNTO ELÉCTRICO

- Motor eléctrico 3 HP con variador de velocidad (Cabezal)
- Motor eléctrico 1 HP con variador de velocidad (Ventilador)

- Llave térmica de arranque
- Golpe de puño para parada de emergencia
- Suich de corte por apertura del cilindro
- Cable monofásico de 5 metros (conexión monofásica)

#### ESTRUCTURA

- Cuerpo de caño estructural
- Protectores de movimientos
- Sistema de traslado de ruedas montadas s/ elásticos
- Lanza de tiro
- Luces de posición

#### SISTEMA DE LIMPIEZA

- Cóncavo regulable y rebatible tipo tapa.
- Tapa superior rebatible de conjunto de zaranda

**100%**  
INDUSTRIA  
ARGENTINA

### MEDIDAS

ANCHO	1,40 m.
ALTO	1,75 m.
LARGO	2,60 m.

\* Medidas expresadas en metros

▶ Lona protectora y manual de uso

